

# RJ45工业网络信号插头

提供可靠的网络连接技术



高抗干扰性：360°屏蔽，有效地抵御工业环境电磁干扰问题

高可靠性：能够在恶劣环境下工作，保证设备的高稳定性

高温范围：适合在高温或低温场景下使用

使用方便：采用压接结构，免工具及可多次使用


适用性强：可适用Ethernet等行业大部分标准



图例/名称	类目	参数		图例/名称	类目	参数
 金属RJ45直式插头 - SM款	标准	Cat5E	Cat6A	 金属RJ45直式插头 - SG款	标准	Cat6
	芯数	4芯	8芯		芯数	8芯
	使用线径	22AWG	24AWG		使用线径	24-26AWG
	接线范围	5.0-7.0mm			接线范围	6.5-9.0mm
	订货号	4P: CZRJ45001 8P: CZRJ45002			订货号	CZRJ45007
 金属RJ45侧式插头 - SM款	标准	Cat5E		 塑胶RJ45直式插头 - SG款	标准	Cat6
	芯数	4芯			芯数	8芯
	使用线径	22AWG			使用线径	24-26AWG
	接线范围	5.0-7.0mm			接线范围	5.0-7.0mm
	订货号	CZRJ45003			订货号	CZRJ45008
 金属RJ45弯式插头 - SM款	标准	Cat5E		 塑胶RJ45弯式插头 - HT款	标准	Cat6
	芯数	4芯			芯数	8芯
	使用线径	22AWG			使用线径	24-26AWG
	接线范围	5.0-7.0mm			接线范围	5.0-7.0mm
	订货号	CZRJ45004			订货号	CZRJ45009
 塑胶RJ45直式插头 - HT款	标准	Cat5E		 塑胶RJ45直式插头 - QZ款	标准	Cat6
	芯数	4芯			芯数	8芯
	使用线径	22AWG			使用线径	24-26AWG
	接线范围	5.0-7.0mm			接线范围	5.0-7.0mm
	订货号	CZRJ45005			订货号	CZRJ45010
 塑胶RJ45直式插头 - PH款	标准	Cat6A		 塑胶RJ45直式插头 - HR款	标准	Cat6
	芯数	8芯			芯数	8芯
	使用线径	24-26AWG			使用线径	24-26AWG
	接线范围	5.0-7.0mm			接线范围	5.0-7.0mm
	订货号	CZRJ45006			订货号	CZRJ45011

本公司提供多种规格RJ45连接器产品，如有需求定制化产品及线束加工需求，可联系我司业务。

### 适用协议



**Ethernet**  
**EtherCAT**  
**DeviceNet**  
**PROFINET**  
**SERCOS**  
 the automation bus  
**VARAN**

## 深圳市正成电气有限公司

深圳市大浪街道华霆路381号Anlom科技园C栋5层

电话: 0755 - 29005959 传真: 0755 - 2900 5530

邮箱: sales@caznlink.com

网址: www.caznlink.com



抖音号



公众号



业务联系